

## ESSICCATORI ROTATIVI

T  
SERIE

T 24

24KG  
53LB

T 35

35KG  
77LB



### DESCRIZIONE

- Grande cesto in acciaio inox
- Microprocessore semplice da usare
- PowerDry® le pale del cesto sono perforate: flusso d'aria piú abbondante attraverso il bucato = asciugatura piú efficiente. Massima trasmissione del caldo, basso consumo di energia, breve tempo di asciugatura
- Grande (Ø81cm) apertura

### OPZIONI

- Con gettoniera incorporata frontale
- Inversione cesto
- Comando Full control
- Rilevamento di umidità residua Sensodry®:
  - asciugatura ideale per tessuti delicati
  - rilevazione dell'umidità in grad. %
  - ideale in combinazione lavaggio SoftWash®
  - ideale per lavanderie a secco
  - ideale per indumenti ignifughi
  - ideale per trattamenti tessili particolari
  - disponibile con Easy e Full control
- Pannello frontale inox



CESTO IN  
ACCIAIO  
INOX



PORTA EXTRA  
LARGA




EFFICIENZA  
ENERGETICA


TIPO		T24	T35
<b>CAPACITÀ</b>			
Capacità del cesto	kg/lb	24/53	35/77
Dimensioni del cesto	l	530	680
Volume del cesto	mm	Ø 930	Ø 930
<b>USCITA ARIA</b>			
	m <sup>2</sup> /h	950	1200
<b>ASCIUGATURA MEDIA</b>			
	l/min.	0,384	0,560
<b>MOTORI</b>			
Ventilazione	kW	0,55	0,55
Centrale	kW	0,25	0,25
<b>RISCALDAMENTO A GAS</b>			
Potenza assorbita	NPT	3/4"	3/4"
Alimentazione elettrica		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Collegamento a gas	kW kBTU/h	33/39 112,6/133,1	46/50 157,9/170,6
<b>RISCALDAMENTO A VAPORE</b>			
Collegamento al vapore	inch	3/4"	
Alimentazione elettrica		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Vapore ad alta pressione*	kW	27-36,2	39,3-52,7
Pressione di vapore	bar	7-10	7-10
<b>RISCALDAMENTO ELETTRICO</b>			
Alimentazione elettrica		3x380V-415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Potenza assorbita	kW	30/36	36/48
<b>PROGRAMMATORE</b>			
Easy control - antivandalo		Standard	Standard
Full control		Available	Available
<b>USCITA ARIA</b>			
	mm	200	
<b>DIMENSIONI</b>			
A×L×P	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Peso netto	kg	275	305
<b>DATI DI TRASPORTO</b>			
Dimensioni (imballo) A×L×P	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Peso lordo	kg	300	330

+ = Peso lordo, Dati relativi alle dimensioni delle macchine includendo tutte le parti


FRONTALE T 24 35




LATERALE T 24 35



POSTERIORE T 24 35  
(MODELLO A VAPORE)



POSTERIORE T 24 35  
(MODELLO A GAS)



1. Programmatore elettronico
2. Blocco del pannello di comando
3. Stop di emergenza (non vale per la versione con gettoniera)
4. Coperchio del filtro a polvere
5. Microinterruttore di chiusura della porta
6. Microinterruttore del filtro a polvere
7. Filtro a polvere
8. Targhetta di produzione
9. Interruttore generale
10. Alimentatore generale di energia elettrica
11. Camera di riscaldamento
12. Interruttore del flusso di aria
13. Aspirazione
14. Uscita d'aria
15. Portata di vapore
16. Scarico della condensa
17. Collegamento a gas

La società si riserva il diritto di cambiare le macchine e le specifiche citate in questo prospetto in qualsiasi momento, senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto a carattere informativo e mai vincolanti.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



Primus by Alliance Laundry Systems